© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

Gateway de cámara/SIC

Especificación	Ref.	UE	SP	EAN
	1201 00	1	10	4010337100034

Características

- El gateway para cámara del SIC integra una cámara analógica convencional en el sistema de intercomunicación de Gira.
- La cámara se puede asignar a un intercomunicador exterior. En este caso, la cámara externa se conecta automáticamente con la activación de la tecla de llamada.

Gracias a la caja combinada del gateway para cámara del sistema de intercomunicación existen tres tipos de montaje

- en superficie (en una caja de derivación convencional).
- Empotrable (en una caja de mecanismo).
- Como dispositivo para montaje en carril DIN (con el adaptador para carril DIN suministrado)

Datos técnicos

Conexiones	
- Bus de 2 hilos OUT:	2 bornes de tornillo
- Bus de 2 hilos IN:	2 bornes de tornillo
- Vídeo In:	2 bornes de tornillo
- Bornes de apoyo:	2 bornes de tornillo
- Relé (conmutador):	3 bornes de tornillo
Temperatura ambiente:	de -25 °C a +70 °C
Señal de vídeo:	FBAS 1 Vpp, estándar PAL

Notes

- En caso de que existan varias cámaras externas, será necesario un gateway para cámara del sistema de intercomunicación y un suministro de tensión respectivamente para cada cámara externa.
- En la instalación se pueden utilizar hasta diez gateways para cámara del sistema de intercomunicación y la señal de vídeo solo puede pasar como máx. por tres gateways para cámara del sistema de intercomunicación.
- La conexión de la cámara externa se realiza mediante bornes atornillados.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Reservados todos los derechos

www.gira.com

En la entrega

- Para las cámaras con conexión BNC se incluye un adaptador.

Dimensiones en mm

Gateway de cámara/SIC:	B 36	Al 52	Pr 27

Las figuras son similares y pueden diferenciarse del original.