# **GIRA** Fiche technique



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

**Automate d éclairage de cage d escalier**

| Spécification | Réf. | UV. | EUR/pièce HTVA | SP | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Rail DIN | 0821 00 | 1 | 112,32 | 02 | 4010337821007 |

**Caractéristiques**

- Commutation manuelle ou automatique de la lumière dans les cages d escalier.
- Déclenchement au moyen du System�2000 et du module d impulsion System�3000 ou de boutons-poussoirs à bascule.
- Délai de temporisation réglable.
- Protection électronique contre la surcharge pour l entrée de commande.
- Fonction automatique avec ou sans avertissement de mise hors service.
- Allumer ou éteindre la lumière de manière durable.
- Module avec 3 ou 4�conducteurs.

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| Tension nominale: | 230 V AC, 50 Hz |
| Charge électrique de l entrée de commande A1: | 40 mA |
| Tension de commutation: | 250 V CA |
| Courant de commutation résistif: | 16 A |
| Courant d’enclenchement 20 ms: | max. 165 A |
| Courant de commutation minimal AC: | 100 mA |
| Puissance de raccordement | |
| - Lampes LED HT: | type 400 W |
| - Lampes à incandescence: | 2300 W |
| - Halogène HT: | 2300 W |
| - Transformateur électronique: | 1500 W |
| - Transformateur bobiné: | 1000 VA |
| - tubes fluorescents non compensés: | 1200 VA |
| - Tubes fluorescents,câblage duo: | 2300 (140 µF) |
| - tubes fluorescents compensés en parallèle: | 920 VA |
| - Ballast électronique (EVG): | dépend du type |
| Longueur de câble | |
| - Charge: | 100 m max. |

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

| | |
|---|---|
| - Ligne de commande: | 100 m max. |
| Moment d enclenchement: | 10 s à 15 min |
| Température ambiante: | +5°C à +45°C |

**Dimensions**

| | |
|---|---|
| Unités modulaires (UM): | 1 |