© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Distributeur vidéo

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	1226 00	1	122,35	10	4010337229919

Caractéristiques

- Le distributeur vidéo est un composant actif d adaptation de la ligne du signal vidéo.
- Le distributeur vidéo répartit le signal vidéo des stations de porte, passerelles caméra DCS et passerelles IP DCS entre les stations d appartement.
- Un distributeur vidéo est requis lorsque la pose des câbles vers les composants vidéo du système de communication de porte Gira est réalisée en dérivation.
- Le répartiteur vidéo assure la résistance de terminaison correcte, afin d éviter des réflexions éventuelles des différentes branches et les perturbations de l image en résultant.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

- Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
- Encastré (dans un boîtier).
- Sur rail DIN (avec l'adaptateur rail DIN joint).

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements	
- Bus 2 fils ENTRÉE:	2 x borne vissée
- Bus 2 fils SORTIE:	6 x borne vissée
Température ambiante:	-25°C à +70°C

Indications

- Le répartiteur vidéo peut être monté en cascade. Au total, il est possible d'utiliser jusqu'à 15 distributeurs vidéo dans une installation, multiplexeurs vidéo inclus.
- Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n est nécessaire, le répartiteur vidéo s adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Etendue de la livraison

- L adaptateur rail DIN est joint.

Dimensions en mm

Distributeur vidéo:	B 36	H 52	T 27

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l'original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24.