www.partner.gira.de

## EnOcean Funk Wandsender 2fach

**GIRA** Datenblatt



Spezifikation		Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
	Cremeweiß glänzend	2422 01	1	100,04	02	4010337060420
	Reinweiß glänzend	2422 03	1	100,04	02	4010337060437
	Reinweiß seidenmatt	2422 27	1	100,04	02	4010337060451
	Anthrazit	2422 28	1	102,81	02	4010337060468
	Farbe Alu	2422 26	1	106,94	02	4010337060444
	Schwarz matt	2422 005	1	106,94	02	4010337037095
	Grau matt	2422 015	1	106,94	02	4010337084648

### Merkmale

- Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
  Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.

# **GIRA** Datenblatt

katalog.gira.de

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

### **Technische Daten**

Funkfrequenz: 868,3 MHz

Reichweite

- im Freifeld: bis 300 m - in Gebäuden: ca. 30 m

Umgebungstemperatur: -25 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % (keine Betauung)

#### Hinweise

- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
- Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.

### Lieferumfang

- Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.