# GIRA Datenblatt



© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus), ohne Befestigungskrallen Schraubklemmen**

| Spezifikation | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Cremeweiß glänzend | 4383 01 | 1/5 | 10,96 | 01 | 4010337093633 |
| Reinweiß glänzend | 4383 03 | 1/5 | 10,96 | 01 | 4010337093657 |
| Reinweiß seidenmatt | 4383 27 | 1/5 | 10,96 | 01 | 4010337108450 |
| Anthrazit | 4383 28 | 1/5 | 12,25 | 11 | 4010337093671 |
| Farbe Alu (lackiert) | 4383 26 | 1/5 | 16,93 | 11 | 4010337093664 |
| Schwarz matt (lackiert) | 4383 005 | 1/5 | 16,93 | 11 | 4010337093626 |
| Grau matt (lackiert) | 4383 015 | 1/5 | 16,93 | 11 | 4010337093640 |
| Edelstahl | 4383 600 | 1/5 | 25,29 | 11 | 4010337093688 |

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.
Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.partner.gira.de

**Merkmale**

- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

---

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| Einbautiefe: | 32 mm |
| Leitergut: | starr und flexibel |
| Anschlussquerschnitt<br>- für Leiter von: | 1,5 mm² bis 2,5 mm² |
| Umgebungstemperatur<br>- erhöhter Berührungsschutz: | 0 °C bis +45 °C |

---

**Hinweise**

- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

---