


## Radio RDS empotrada con un altavoz

Módulo de superficie de mando con aspecto de cristal negro, completo con marco cobertor Gira E2



| Especificación   | Ref.    | UE | SP | EAN           |
|--|---------|----|----|---------------|
|  blanco brillante | 0495 72 | 1  | 03 | 4010337495727 |

### Características

- Radio UKW con indicador RDS para montaje empotrado.
- La radio RDS empotrable está compuesta por un mecanismo de radio con un módulo de superficie de mando y un módulo de superficie de altavoz con placa.
- El mecanismo de radio está alojado de manera compacta en una unidad empotrable, con lo que puede instalarse en una caja de mecanismo individual.
- El altavoz se puede instalar en combinación con el mecanismo de radio o por separado, en una caja de mecanismo. Al mecanismo de radio se pueden conectar dos altavoces.
- La radio detecta automáticamente los altavoces conectados y conmuta entre modo estéreo o mono.
- La pantalla del embellecedor de control indica el nombre de emisora, la frecuencia de envío y la hora en caso de una señal de RDS correspondiente.
- El control de la radio se realiza a través de los pulsadores capacitivos del embellecedor de control. Para el control sólo es necesario tocar ligeramente los símbolos.
- La radio RDS empotrable dispone de dos posiciones de memoria. En cada una de ellas se puede memorizar y activar una emisora simplemente pulsando un botón.
- A través de la entrada para dispositivos auxiliares, la radio se puede conectar junto con la iluminación de la habitación, p. ej., con un interruptor o con un interruptor automático.
- A través de la entrada AUX estéreo de la radio se pueden conectar a la radio fuentes de audio externas como, p. ej., un reproductor de MP3. Para conectar la fuente de audio externa se requiere adicionalmente un cable RCA de audio, que se conectará a los terminales AUX del mecanismo de radio.
- Para reproducir música, el mecanismo de la estación de carga se conectará directamente a la entrada AUX estéreo.
- En el modo sleep, la radio se vuelve a desconectar automáticamente 30 minutos después de la conexión.

### Datos técnicos

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Rango de frecuencia:        | 87,50 a 107,90 MHz  |
| Tensión nominal:            | 230 V CA            |
| Conexión:                   | Bornes de tornillo  |
| Profundidad de instalación: | 32 mm               |
| Sección de conexión         |                     |
| - Conexión de red:          | 2,5 mm <sup>2</sup> |

- Conexión de altavoces/AUX: 1,5 mm<sup>2</sup>  
Temperatura ambiente: de -5 °C a +50 °C

---

## Notes

- En combinación con otros dispositivos electrónicos bajo una misma cubierta se pueden producir fallos en la recepción.

---