

Marco cobertor Gira Standard 55 con campo de rotulación blanco mate

| Especificación | Ref. | UE | SP | EAN |
|----------------|-------------------------|---------|-----|------------------|
| | 1 elemento | 1091 27 | 10 | 01 4010337091271 |
| | 2 elementos, horizontal | 1092 27 | 10 | 01 4010337092278 |
| | 2 elementos, vertical | 1102 27 | 10 | 01 4010337102274 |
| | 3 elementos, horizontal | 1093 27 | 1 | 01 4010337093275 |
| | 3 elementos, vertical | 1103 27 | 1/5 | 01 4010337103271 |
| | 4 elementos, horizontal | 1094 27 | 1/5 | 01 4010337094272 |
| | 4 elementos, vertical | 1114 27 | 1 | 01 4010337008927 |
| | 5 elementos, horizontal | 1095 27 | 1 | 01 4010337095279 |
| | 5 elementos, vertical | 1115 27 | 1 | 01 4010337115274 |

Características

- Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.
- Estanco a la niebla de pulverización.
- Marco de cubierta con ventana transparente para la rotulación de los mecanismos.
- Es especialmente apropiado para objetos en los que deben identificarse y documentarse esquemas eléctricos, como p. ej. en administraciones, establecimientos comerciales, aeropuertos, fábricas y hospitales.

Notes

- No se debe utilizar con: juego de juntas IP44, cajas de montaje en superficie de diseño plano, cajas de superficie.
-