© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Colonne d énergie Gira avec élément d éclairage et 3 unités videsHauteur 1600 mm non équipé

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
anthracite	1353 28	1	1.199,58	17	4010337353287
teinte alu	1353 26	1	1.283,03	17	4010337353263

Colonne d énergie Gira et colonnes d éclairage pour l extérieur, avec et sans éléments d éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes hautes de jusqu à 1400 mm sont également en aluminium thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la saleté et aux rayures.

Caractéristiques

- Colonne d énergie Gira à équiper en fonction des besoins avec 3 unités vides et élément d éclairage.
- L élément d éclairage est composé d un réflecteur en aluminium et d une vitre en verre acrylique résistant aux chocs.
- Sortie de lumière vers l arrière à titre d éclairage d orientation.
- Les trois unités vides peuvent être équipées individuellement par le client de modules d appareils du programme TX_44 ou du System 55.

Caractéristiques techniques

Degré de protection (couvercle de l appareil fermé):	IP44

Indications

- Pour les colonnes jusqu à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l appareil.
- Fixation avec trois chevilles pour charge lourde.
- Il est possible d utiliser des ampoules à culot à vis E27 de la classe d efficacité énergétique A++ à E.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

- La séparation électrique le cas échéant nécessaire du réseau et de la basse tension peut être réalisée avec l accessoire joint.

Etendue de la livraison

- Le cadre de finition 3x TX_44 est compris dans la livraison.
- Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
- Les sources lumineusesne peuvent pascomprise dans la livraison.

Dimensions en mm

Socle:	B 229	H 10	T 155
Colonne:	B 142	H 1600	T 75