










## Klawisz z symbolem Dzwonek



Specyfikacja	Nr katalogowy	Jednostka opakowania	SC	EAN
 kremowy z polyskiem	3286 01	1	01	4010337039723
 czysta biel z polyskiem	3286 03	10	01	4010337039730
 czysta biel matowy	3286 27	10	01	4010337039754
 antracytowy	3286 28	10	11	4010337039761
 kolor aluminium	3286 26	1	11	4010337039747
 czarny matowy	3286 005	5	11	4010337067870
 szary matowy	3286 015	1	11	4010337110477
 stal szlachetna	3286 600	1	11	4010337045151

## Właściwości

- „Pływający” klawisz kołyskowy powoduje automatyczne i precyzyjne pozycjonowanie klawisza w ramce.
  - Szybkie mocowanie (3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
  - Łatwiejsze mocowanie na uchwyty dzięki wytrzymałemu nacięciu śrub PZ1 / rowek / PH.
  - Test napięcia możliwy od przodu.
  - Jednolita długość ściągania izolacji (11 mm) dla łączników i gniazd wtyczkowych zapewnia szybszy i bardziej wydajny montaż.
  - Możliwość stosowania przewodów sztywnych i elastycznych.
  - Łatwo dostępne dźwignie zwalniające.
  - Odporna na pęknięcie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
  - Elementy podświetlające LED mogą być standardowo stosowane od przodu.
  - Obracając element podświetlający o 180°, można przełączać między oświetleniem pilotującym a ciągłym, w zależności od przełącznika.
-