









## Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~z klapką System 55



| Specyfikacja  | Nr katalogowy | Jednostka opakowania | SC | EAN           |
|---|---------------|----------------------|----|---------------|
|  kremowy z polyskiem      | 4454 01       | 1/5                  | 01 | 4010337094029 |
|  czysta biel z polyskiem | 4454 03       | 1/5                  | 01 | 4010337094050 |
|  czysta biel, matowy     | 4454 27       | 1/5                  | 01 | 4010337094081 |
|  antracytowy             | 4454 28       | 1/5                  | 11 | 4010337094098 |
|  kolor aluminium         | 4454 26       | 1/5                  | 11 | 4010337094074 |
|  czarny matowy           | 4454 005      | 1/5                  | 11 | 4010337093992 |
|  szary matowy            | 4454 015      | 1/5                  | 11 | 4010337094043 |
|  stal szlachetna         | 4454 600      | 1/5                  | 11 | 4010337094104 |

## Właściwości

- Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
- Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
- Zamknięte uchwyty rozporowe.
- Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
- Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
- Niewielka głębokość montażu.
- Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalnająca.
- Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
- Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
- Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

---

## Dane techniczne

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Głębokość montażu:                    | 29 mm   |
| Przewody:                             | szttywne i elastyczne                         |
| Przekrój przyłącza<br>- do przewodów: | od 1,5 mm <sup>2</sup> do 2,5 mm <sup>2</sup> |

---

## Wskazówki

- Ramka (1x do 5x) z programów stylistycznych Standard 55, Gira E1 i Gira E2 w połączeniu z zestawem uszczelnień nadaje się również do montażu podtynkowych gniazd wtyczkowych SCHUKO z klapką w sposób bryzgoszczelny zgodnie z IP44.